

SÉPARATEUR BIWAY

Réalisation d'îlots de séparations pour l'aménagement entre différentes voies urbaines (chaussée, piste cyclable, butte roue...)

Avantages :

6 profils spécifiques adaptés assurant un haut niveau de sécurité pour l'ensemble des usagers urbains.

Aspect :

Béton gris ou blanc, en démoulage immédiat, d'autres aspects de surface (par exemple finition sablée) peuvent être envisagés sur commande spéciale.

Longueur :

Elément standard : 100 cm

Sifflet : 50 cm, sauf sifflet 20/40 : 100 cm

Mise en oeuvre recommandée :

Éléments engravés dans la chaussée.



La gamme

| BIWAY | largeur = 15 cm | largeur = 20 cm | largeur = 40 cm |
|-------------------|---|--|--|
| Hauteur = 6 (cm) | BIWAY 6-15 (20 kg) SIFFLET 6-15 (9 kg) | - | - |
| Hauteur = 8 (cm) | - | BIWAY 8-20 (32 kg) SIFFLET 8-20 (15 kg) | - |
| Hauteur = 12 (cm) | - | BIWAY 12-20 (50 kg) SIFFLET 12-20 (25 kg) | BIWAY 12-40 (108 kg) SIFFLET 12-40 (53 kg) |
| Hauteur = 16 (cm) | - | BIWAY 16-20 (69 kg) BIWAY Arrondis 2 bouts 16-20 (69 kg) SIFFLET 16-20 (34 kg) | BIWAY 16-40 (145 kg) SIFFLET 16-40 (71 kg) |
| Hauteur = 20 (cm) | - | - | BIWAY 20-40 (175 kg) SIFFLET 20-40 (178 kg) |

